

## DP Futuro I+

Da Sistemul de tiparire termica prin transfer **DP Futuro I+**, este potrivit pentru masinile de impachetat prin ambutisare si masinile de impachetat in pungi prin furtun de plastic.

Acest sistem ofera o mare flexibilitate prin faptul ca fiecare client poate sa-si creeze, cu ajutorul computerului imaginea de tiparire personalizata, pe care o poate oricind modifica. Ori aceasta, inseamna micșorarea timpului si a numarului de etape in procesului de munca.

Micșorarea timpului de montaj, o buna urmarire a etapei de munca, banca de date, etc. sint numai citeva din avantajele pe care le ofera folosirea sistemului de tiparire directa a materialelor de impachetat.

In cadrul cimpului de tiparire care are o latime maxima de 128mm si o lungime de 630mm se pot tipari diverse layouts cu 300dpi si 400mm/sec.

### Avantaje:

- nu e nevoie de tus, cliseuri sau stampile
- este o tehnologie curata
- coduri, grafice si logo-uri sint usor de tiparit
- economie de timp de montaj
- se poate tipari pe diverse materiale, folie, hartie, folie de aluminiu, Tyvek
- nu e necesara spalarea culorilor
- software-ul este compatibil pe programele windows
- posibilitatea de creare personalizata a etichetelor, modificarea si executarea lor, via computer



### Date tehnice DP Futuro I+:



<b>rama de tiparire:</b>	lungimea de tiparire: 53mm, 106,6mm, 128mm Latimea de tiparire: 340mm, 447mm, 570mm, 630mm	
<b>viteza de tiparire:</b>	400 mm / sec.	
<b>coduri bar:</b>	UPC-A / UPC-E EAN 8 / EAN 13 / EAN 128 EAN ADD-ON	cod farmaceutic cod 39 / cod 39 marit cod-uri 128, cod 93 2/5 interleaved, ITF 14/16
<b>legaturi:</b>	Centronics, Ethernet, UBS si Compact-Flash card	
<b>banda de culori:</b>	lungimea maxima a benzii de culori este: 450 m - sistem pentru economisirea benzii de culori integrat	
<b>valorile de legatura:</b>	energie electrica: standard: 230V 50Hz optiune: 115V 60Hz	