

**ETIKETTENDRUCKER**

**Godex ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i**



Die Godexdrucker der ZX Serie sind leistungsstarke Barcode-Drucker für den Einsatz in Handel und Industrie.

Sie bieten mit ihrer Schnittstellenvielfalt eine hohe Integration und genügen mit ihrer kompakten und robusten Konstruktion höchsten Druckanforderungen.

Durch ihr großformatiges Touchscreen sind sie besonders leicht zu handhaben.

	Godex ZX1200i	Godex ZX1300i	Godex ZX1600i
<b>Druck</b>			
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt		
Druckbreite	104 mm	104 mm	104 mm
Drucklänge	min. 4 mm; max 4572 mm	min 4 mm; max. 2159 mm	min 4 mm; max. 660 mm
Auflösung	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Druckgeschwindigkeit	254 mm/s (bis zu 10 IPS)	177 mm/s (bis zu 7 IPS)	101,6 mm/s (bis zu 4 IPS)
<b>Druckinterne Schriften</b>			
Bitmap Schriften	10		
Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar		
<b>Barcodes</b>			
1D- Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC.MSI, Plessey, Telepen, FIM und GS1 DataBar		
2D- Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code		
<b>Schnittstellen</b>			
Schnittstellen	USB 2.0 (Typ B)		
	Serieller Port (RS 232)		
	IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)		
	3 x USB Host (Typ A)		

# ETIKETTENDRUCKER

	Godex ZX1200i	Godex ZX1300i	Godex ZX1600i
<b>Etiketten</b>			
Breite	min 25,4 mm - max. 118 mm (Cutter max. 117 mm; Etikettenspender/Aufwickler max. 118 mm)		
Stärke	min. 0,06 mm - max. 0,25 mm		
Kerninnendurchmesser	38,1 mm (1,5") - max. 76,2 mm (3")		
Rollenaußendurchmesser	Max. 203,2 mm (8")		
<b>Etikettenerkennung</b>			
Lichtschranke	einstellbarer reflektiver- und Durchlichtsensor linksseitig		
<b>Transferband</b>			
Qualitäten	Wachs, Wachs / Harz, Harz		
Länge	max. 450 m (1476")		
Breite	min. 30 mm (1,18") - max. 110 mm (4,33")		
Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")		
Rollenaußendurchmesser	76,2 mm (3")		
<b>Abmessungen</b>			
Länge x Höhe x Breite	465 mm x 263 mm x 305 mm		
Gewicht	ca 13,6 kg		
<b>Anschlusswerte</b>			
Spannung	Automatische Einstellung auf 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz		

## Optionen und Zubehör für Godex ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i

- Etikettenspender + interner Aufwickler (werkseitige Installation)
- Schneidevorrichtung
- Parallel Adaptor Modul (Centronic female 36-pin)
- WLAN Print Server gemäß IEEE 802,11b/g/n
- Applikator Schnittstelle (DSUB female 15-pin)
- Bluetooth Modul
- Externer Etikettenaufwickler

