

ETIKETTENDRUCKER

Godex RT700i / RT730i



Der Godex RT700i bzw. der Godex RT730i sind leistungsstarke Barcode-Drucker für den Einsatz in Handel und Industrie.

Sie setzen mit ihrer hohen Geschwindigkeit, die benutzerfreundliche Bedienoberfläche sowie vielfältige Schnittstellen neue Maßstäbe

	Godex RT700i	Godex RT730i
Druck		
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt	
Druckbreite	108 mm	105,7 mm
Drucklänge	min. 4 mm; max 1727 mm	min 4 mm; max. 762 mm
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	177 mm/s (bis zu 7 IPS)	127 mm/s (5 IPS)
Druckinterne Schriften		
Bitmap Schriften	10	
Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes		
1D- Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC.MSI, Plessey, Telepen, FIM und GS1 DataBar	
2D- Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Schnittstellen		
Schnittstellen	USB, Serial, Ethernet, USB Host	

ETIKETTENDRUCKER

	Godex RT700i	Godex RT730i
Etiketten		
Breite	min 25,4 mm - max. 118 mm	
Stärke	min. 0,06 mm - max. 0,2 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5")	
Rollenaußendurchmesser	Max. 128 mm (5")	
Etikettenerkennung		
Lichtschranke	Durchlichtsensor und reflektierender Sensor	
Transferband		
Qualitäten	Wachs, Wachs / Harz, Harz	
Länge	300 m (981")	
Breite	min. 30 mm (1,18") - max. 110 mm (4,33")	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")	
Rollenaußendurchmesser	68 mm (2,67")	
Abmessungen		
Länge x Höhe x Breite	280 mm x 186 mm x 210 mm	
Gewicht	ca 3 kg	
Anschlusswerte		
Spannung	Automatische Einstellung auf 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz	

Optionen und Zubehör für Godex RT700i / RT730i

- Bluetooth-Modul
- Schneidevorrichtung
- Etikettenspender
- Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen
- Externer Etikettenaufwickler

