BEIN MARKING & CODING FACTORY

ETIKETTENDRUCKER

TSC-Drucker TTP-246M Pro Serie

Die Drucker der TTP-246M Pro Serie von TSC sind Industrie Thermotransfer Etikettendrucker mit einer dauerhaft hohen Leistung und Qualität für den Einsatz in Büro, Handel und Industrie.

	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
Druck		
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt	
max. Druckbreite	108 mm	104 mm
max. Drucklänge	2286 mm	1016 mm
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	203 mm/s (8 ips)	152 mm/s (6 ips)
Interne Schriftarten		
Bitmap-Schriften	8 alphanumerische	
Skalierbare Schriften	1 Monotype Image True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift	
Barcodes		
1D- Bar Codes	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars	
2D- Bar Codes	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Schnittstellen		
Schnittstellen	USB 2.0	
	RS-232	
	Centronics	
	USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur (optional ab Händler)	
	PS/2 Tastatur-Schnittstelle	
	GPIO (optional ab Werk)	
	Internes Ethernet, 10/100 Mbps (optional ab Werk)	
	Bluetooth (Bedieneroption)	

Bein Helmut GmbH
Schnoran 174 I 6933 Doren, Austria I T +43 5516 29060 I office@bein.at I **www.bein.at**

BEIN MARKING & CODING FACTORY

ETIKETTENDRUCKER

	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
Etiketten		
Breite	25,4 mm -118 mm	
Stärke	0,06 mm - 0,30 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm - 76,2 mm	
Rollenaußendurchmesser	208,3 mm	
Transferband		
Länge	600 m	
Breite	40 mm - 110 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm	
Rollenaußendurchmesser	90 mm	
Beschichtung	innen/außen	
Abmessungen		
Breite x Höhe x Tiefe	270 mm x 308 mm x 505 mm	
Gewicht	ca 15 kg	
Leistung		
Internes Universal-Schaltnetzteil	Eingang: AC 100-240V, 3A, 50-60 Hz Ausgang: DC 24V, 3,3A 80W	

Zubehör für TTP-246M Pro Serie

- Windows Etikettensoftware CD
- Schnellstart-Anleitung
- USB Kabel
- Netzkabel

Bedieneroption

- Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle)
- Guillotine Messer (Vollschnitt)
- Hochleistungsmesser (Rotary)
- Messer für Pflegeetiketten (Rotary)

Bein Helmut GmbH
Schnoran 174 I 6933 Doren, Austria I T +43 5516 29060 I office@bein.at I **www.bein.at**