

# VITA II SERIES

## Thermo- und Transferdrucker



Mit der Vita Serie erhalten Sie einen neu entwickelten, günstigen und gleichzeitig auch leistungsstarken Etikettendrucker. Mit einer gewohnt robusten Konstruktion, findet die Vita Serie ihre Einsatzgebiete sowohl im Handel, als auch in einer rauen Industrieumgebung wieder.

Mit den Druckbreiten 104, 106 und 108 mm wird die Mittelklasse der Etikettendrucker weiter ausgebaut. LAN, USB sowie serielle und partielle Schnittstellen sind als feste Standards in den Druckern integriert. Alle gängigen Barcodes und Fonts sind weiterhin Bestandteile der Drucker. Etikettenbreiten bis zu 116 mm können problemlos mit der neuen Vita-Serie gedruckt werden.

	VITA II 103/8 T	VITA II 108/12 T	VITA II 104/8	VITA II 106/12
	Thermodrucker		Thermotransferdrucker	
<b>Druck</b>				
Durchlassbreite	116 mm /112 mm <sup>3)</sup>	116 mm/112 mm <sup>3)</sup>	116 mm/112 mm <sup>3)</sup>	116 mm/112 mm <sup>3)</sup>
min Etikettenbreite	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
max. Etikettenhöhe	6000 mm	3000 mm	6000 mm	3000 mm
min Etikettenhöhe	5 mm/15 mm <sup>3)</sup>	5 mm/15 mm <sup>3)</sup>	6 mm/15 mm <sup>3)</sup>	5 mm / 15 mm <sup>3)</sup>
Druckbreite	104 mm	108,4 mm	104 mm	105,7 mm
Auflösung	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm / Sek	150 mm / Sek.	200 mm / Sek	150 mm / Sek
Druckkopf	Flat Type (Thermodirekt)	Flat Type (Thermodirekt)	Flat Type (Thermotransfer)	Flat Type (Thermotransfer)
<b>Druckinterne Schriften</b>				
Vektor Fonts/True Type Fonts	8			
Bitmap Fonts	6			
Proportionale Fonts	6			
<b>Barcodes</b>				
1D-Codes	EAN 8, EAN 13, EAN ADD, UPC-E, UPC-A Code 39, Code 39 extended, Code 93, Code 128, Code 2/5 interleaved, ITF14, ITF 16, GS1-128, Codabar, Pharmacode, PZN-Code, Leitcode / Identcode			
2D-Codes	PDF417, Data Matrix, MAXICODE, CODABLOCK F, QR Code, Aztec Code, GS1 Data Matrix			
Composite Codes	GS1 DataBar omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked omnidirectional, GS1 DataBar Truncated			
<b>Schnittstellen</b>				
Seriell	RS 232 C (bis 115200 Baud)			
Parallel	SPP			
USB	2.0 High Speed Slave			
Ethernet / LAN	interne 10/100 Base-T <sup>2)</sup> , LPD, RAW IP-Printing, DHCP, HTTP, FTP			

# VITA II SERIES

	VITA II 103/8 T	VITA II 108/12 T	VITA II 104/8	VITA II 106/12
	Thermodrucker		Thermotransferdrucker	
<b>Etiketten</b>				
Kerndurchmesser	40 mm / 75 mm <sup>1)</sup>			
Max. Rollendurchmesser	Abwicklung intern 180 mm			
<b>Etikettenerkennung</b>				
Lichtschranke	Durchlicht und Reflektion von unten			
<b>Transferband</b>				
Kerndurchmesser	---		25,4 mm / 1"	
Max. Länge	---		300 m	
Max. Rollendurchmesser	---		80 mm	
Farbseite	---		innen oder außen	
max. Breite	---		110 mm	
<b>Abmessungen</b>				
Breite x Höhe x Tiefe	236 mm x 238 mm x 374 mm			
Gewicht	ca 11 kg			
<b>Anschlusswerte</b>				
Nennspannung	110-230 V / 50-60 Hz			
Leistungsaufnahme	275 VA			

<sup>1)</sup> optional  
<sup>2)</sup> mit Option Ethernet/LAN  
<sup>3)</sup> im Messer- oder Spindelbetrieb

