

ETIKETTENDRUCKER

TSC-Drucker TC200



Die Drucker der TC-Serie von TSC sind Desktop Thermotransferdrucker für den Einsatz in Büro, Handel und Gesundheitswesen.

Sie bieten hochauflösenden Druck bei hoher Geschwindigkeit und finden dank ihrer kompakten Bauform überall einen Platz.

TSC TC200	
Druck	
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt
max. Druckbreite	108 mm
max. Drucklänge	2286 mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	152 mm/s
Interne Schriftarten	
Bitmap-Schriften	8 alphanumerische
Skalierbare Schriften	Monotype Image True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift
Barcodes	
1D- Bar Codes	Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, Interleave 2/5 mit Prüfziffer, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI mit Prüfziffer, PESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, ChinaPost, ITF14, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode
2D- Bar Codes	GS1 Databar, GS1 DataMatrix, PDF-417, Maxicode, QR Code, Aztec, Micro PDF 417,
Schnittstellen	
Schnittstellen	USB 2.0
	RS-232
	Centronics
	Internes Ethernet, 10/100 Mbps
	externes Bluetooth Modul (Bedieneroption)
	Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption)

ETIKETTENDRUCKER

TC200	
Etiketten	
Breite	20 mm - 112 mm
Stärke	0,06 mm - 0,19 mm
Kerninnendurchmesser	25,4 mm - 38,1 mm
Rollenaußendurchmesser	127 mm
Transferband	
Länge	110 m
Breite	40 mm - 110 mm
Kerninnendurchmesser	0,5"
Rollenaußendurchmesser	40 mm
Abmessungen	
Breite x Höhe x Tiefe	203 mm x 191,5 mm x 259,3 mm
Gewicht	ca 2,2 kg
Leistung	
Externes Universal-Schaltnetzteil	Eingang: AC 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz Ausgang: DC 24V, 3,75A 90W

Zubehör für TC200

- Windows Etikettensoftware CD
- Schnellstart-Anleitung
- USB Kabel
- Netzkabel
- Externes Universal-Schaltnetzteil

Bedieneroption

- externes Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle)
- Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (serielle Schnittstelle)
- Externer Etiketten-Aufwickler mit 3" Kern
- Erweiterung für Etikettenhalterung
- KP-200 Plus Tastatur mit Display
- KU-007 Plus programmierbare Tastatur

