

ETIKETTENDRUCKER

TSC-Drucker TTP-247 Serie



Die Drucker der TTP-247 Serie von TSC sind Desktop Thermotransfer Barcode-drucker für den Einsatz in Büro, Handel und Industrie.

Sie bieten hochauflösenden Druck bei hoher Geschwindigkeit, eine große Etiketten- und Folienkapazität und eine starke Mechanik für eine lange Lebensdauer.

	TTP-247	TTP-345
Druck		
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt	
max. Druckbreite	108 mm	106 mm
max. Drucklänge	2286 mm	1016 mm
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	178 mm/s (7 ips)	127 mm/s (5 ips)
Interne Schriftarten		
Bitmap-Schriften	8 alphanumerische	
Skalierbare Schriften	1 Monotype Image True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift	
Barcodes		
1D- Bar Codes	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11	
2D- Bar Codes	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Schnittstellen		
Schnittstellen	USB 2.0	
	RS-232	
	Centronics	
	Internes Ethernet, 10/100 Mbps (optional ab Werk)	
	Bluetooth Modul (Bedieneroption)	
	Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption)	

ETIKETTENDRUCKER

	TTP-247	TTP-345
Etiketten		
Breite	20 mm - 112 mm	
Stärke	0,06 mm - 0,19 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm - 76,2 mm	
Rollenaußendurchmesser	127 mm	
Transferband		
Länge	300 m	
Breite	40 mm - 110 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm	
Rollenaußendurchmesser	67 mm	
Abmessungen		
Breite x Höhe x Tiefe	213 mm x 188 mm x 314 mm	
Gewicht	ca 2,8 kg	
Leistung		
Externes Universal-Schaltnetzteil	Eingang: AC 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz Ausgang: DC 24V, 3,75A 90W	

Zubehör für TTP-247 Serie

- Windows Etikettensoftware CD
- Schnellstart-Anleitung
- USB Kabel
- Netzkabel
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Etikettenspindel, 2 x Etikettenführung, 2 x 1,5" Kernadapter
- 2 x Folienspindel

Bedieneroption

- Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle)
- Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (serielle Schnittstelle)
- Externe Rollenhalterung, Material-Außendurchmesser 214 mm mit 1" oder 3" Kern
- 3" Kern Etikettenspindel

