

# ETIKETTENDRUCKER

## Godex EZ6350i



Die Godexdrucker EZ6350i ist ein leistungsstarker 6“ Industriedrucker mit hochwertiger Metallausführung.

Er eignet sich besonders für große Labels oder spezielle Materialien in anspruchsvollen Anwendungen.

Godex EZ-6350i	
<b>Druck</b>	
Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt
Druckbreite	168 mm
Drucklänge	min. 4 mm; max 762 mm
Auflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	127 mm/s (5 IPS)
<b>Druckinterne Schriften</b>	
Bitmap Schriften	10
Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar
<b>Barcodes</b>	
1D- Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code32, Code39, Code93, Code128 (subset A,B,C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A und UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
2D- Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, TLC39
<b>Schnittstellen</b>	
Schnittstellen	USB 2.0 (Typ B)
	Serieller Port RS 232 (DP-9)
	IEEE 802,3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
	USB Host (A-Type)

## ETIKETTENDRUCKER

Godex EZ-6350i	
<b>Etiketten</b>	
Breite	50,8 bis 178 mm
Stärke	min. 0,076 mm - max. 0,25 mm
Kerninnendurchmesser	38,1 mm (1,5") - max. 76,2 mm (3")
Rollenaußendurchmesser	Max. 203,2 mm (8")
<b>Etikettenerkennung</b>	
Lichtschranke	einstellbarer reflektiver- und Durchlichtsensor linksseitig
<b>Transferband</b>	
Qualitäten	Wachs, Wachs / Harz, Harz
Länge	max. 450 m (1476")
Breite	min. 60 mm - max. 174 mm
Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")
Rollenaußendurchmesser	76 mm (2,99")
<b>Abmessungen</b>	
Länge x Höhe x Breite	516 x 285 x 345 mm
Gewicht	ca 16,7 kg
<b>Anschlusswerte</b>	
Spannung	Automatische Einstellung auf 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz

**Optionen und Zubehör für Godex EZ-6350i**

- Abschneidevorrichtung
- Interner Aufwickler mit Etikettenspender
- Adaptermodul mit paralleler Schnittstelle (Centronic-Buchse, 36-polig)
- Applikator-Schnittstelle (1 Eingang, 3 Ausgänge, Leistung 500 mA bei 5 V)
- Externer Etikettenaufwickler

