



Sehr schnell & enorm leistungsstark

Die Industriedrucker der neuen High-Speed ZX1000Xi+ Serie bieten noch übersichtlichere, intuitiv zu bedienende 3.2" LCD-Displays und stark erhöhte Speicherkapazitäten verbunden mit dem bewährten, robusten Druckmechanismus, der flexible Software und den vielfältigen Schnittstellen.

Druckermodell	ZX1200Xi+	ZX1300Xi+
Druckmethode	Thermotransfer / Thermodirekt	
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	356 mm/s (14 ips)	254 mm/s (10 ips)
Druckbreite	104 mm	bis zu 105,7 mm
Drucklänge	min. 4 mm max. 7.100 mm	min. 4 mm max. 3200 mm
Sensor	Einstellbarer Reflexionssensor und Transmissionssensor, linksbündig	
Druckerinterne Schriften		
TTF Fonts	(Fett / Kursiv / Unterstrichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar Interne TTF-Schriftarten x5: Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Westliche Sprachen	
Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° drehbar, einzelne Zeichen 0°, 90°, 180°, 270° drehbar 8-fach erweiterbar in horizontaler und vertikaler Richtung	
Barcodes		
1D Barcodes	China Postcode, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (Subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (mit 2- und 5-stelliger Erweiterung), EAN 128, FIM, Deutscher Postcode, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 mit Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13-stellig, RPS 128, Standard 2 von 5, Telepen, Matrix 2 von 5, UPC-A/UPC-E (mit 2- oder 5-stelliger Erweiterung), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight und Pharmacode	
2D-Codes	Aztec Code, Code 49 CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, Micro PDF 417, Micro QR Code, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
Schnittstellen		
Seriell	RS 232	
USB	2.0 High Speed Slave	
Ethernet	10/100	
3 x USB Host	2 x auf der Vorderseite, 1 x auf der Rückseite	

Neue Godex ZX1000Xi+ Serie



Etiketten	
Kerndurchmesser	38,1 - 76,2 mm
Rollendurchmesser	203,2 mm
Etikettengröße	25,4 mm - 118 mm
Transferband	
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Max. Länge	450 m
Max. Rollendurchmesser	76,2 mm
Farbseite	innen oder außen
Abmessungen	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	465 x 269 x 312 mm
Gewicht	13,6 kg
Anschlusswerte	
Versorgungsspannung	100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz
Betriebsbedingungen	
Temperatur	5 - 40 °C
Relative Feuchte	max. 85 % (nicht kondensierend)

inkl. Software: GoLabel II (Etikettendesignsoftware)
GoTools und GoUtility (Verwaltungstools)
GoAPP (App für Android / iOS)

Denken Sie auch an das Verbrauchsmaterial:

Wir verkaufen zusätzlich Etiketten und Transferbänder in allen Arten und in bester Qualität für vielfältige Einsatzzwecke. Die Produktion erfolgt hierbei auf modernen Maschinen. Neben Standard-Material liefern wir auch kundenspezifisches Verbrauchsmaterial in mehreren Farben, Qualitäten, Abmessungen und Varianten.

