

Etikettendrucker Sato

NX Serie



Die Drucker der NX Serie (CL4NX & CL6NX) sind hochwertige Thermotransfer- und Thermodirektdrucker für die Industrie.

Sie bieten erweiterte Funktionen bei der Nutzung von Barcode-Symbologien, Zeichensätzen und RFID-Codierung und somit echten Mehrwert für hochwertigen Etikettendruck.

Diese Drucker eignen sich für alle Anforderungen der Kennzeichnung und Etikettierung Ihrer Produkte.

		CL4NX			CL6NX	
Drucktechnik		Thermodirekt oder Thermotransfer				
Druckauflösung		8 Punkte/mm 203 dpi	12 Punkte/mm 305 dpi	24 Punkte/mm 609 dpi	8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckgeschwindigkeit		254 mm/s (10ips)	203 mm/s (8 ips)	152 mm/s (6 ips)	254 mm/s (10 ips)	203 mm/s (8 ips)
Max. Druckbereich	Breite, mm (Zoll)	104 mm (4,1")			167,5 mm (6,5")	
	Länge, mm (Zoll)	2500 mm (98,43")	1500 mm (59,1")	400 mm (15,7")	2500 mm (98,43")	1500 mm (59,1")
Druckerspeicher		2GB ROM, 256MB RAM				
Druckmaterialdicke		0,06-0,26 mm (0,002" - 0,01")			0,08 - 0,268 mm (0,003" - 0,01")	
Schnittstellen		RS232, IEEE1284, USB, LAN, Bluetooth, EXT IO				
Abmessungen		271 x 457 x 321 mm			338 x 457 x 321 mm	
Gewicht		15 kg			20 kg	
Optionen		Schneidevorrichtung, Linerless Kit, Etikettenspender mit integriertem Aufwickler, Echtzeituhr, UHF RFID, Wireliess LAN Kit				

Denken Sie auch an das Verbrauchsmaterial:



Wir verkaufen zusätzlich Etiketten und Transferbänder in allen Arten und in bester Qualität für vielfältige Einsatzzwecke. Die Produktion erfolgt hierbei auf modernen Maschinen. Neben Standard-Material liefern wir auch kundenspezifisches Verbrauchsmaterial in mehreren Farben, Qualitäten, Abmessungen und Varianten.

